



Hand in hand for tomorrow



Scheda tecnica di prodotto

Pinza per componenti di piccole dimensioni MPZ 16

MPZ

Pinza per componenti di piccole dimensioni

Preciso Compatto. Affidabile.

Pinza per piccoli componenti MPZ

Piccola pinza autocentrante a 3 griffe con griffe guidate da scanalature a T

Campi di applicazione

impiego universale in ambienti di lavoro puliti o poco sporchi, particolarmente adatta per presa di piccoli pezzi

Vantaggi – I tuoi benefici

Guida di scorrimento con scanalatura a T per una presa precisa con carico elevato

Monitoraggio delle posizioni delle griffe possibile anche tramite FPS

Alimentazione aria attraverso fori integrati per connessione diretta o tramite raccordi filettati per un collegamento pneumatico flessibile dell'aria compressa in tutti i sistemi di automazione

Dimensioni compatte per ingombri ridotti al minimo nella manipolazione



Dimensioni
Quantità: 6

m

Peso
0.01 .. 0.29 kg



Forza di presa
20 .. 310 N



Corsa per griffa
1 .. 5 mm




Peso del pezzo
0.05 .. 1.15 kg

Descrizione del funzionamento

Il pistone viene spinto verso il basso e verso l'altro dall'aria compressa.

Le superfici efficaci oblique della chiavetta generano un movimento della ganaschia sincrono e centrico.



① **Guida di scorrimento con scanalatura a T**
presa precisa con carico elevato

② **Sistema a piani inclinati**
per una elevata trasmissione della forza e serraggio
simmetrico

③ **Corpo**
a peso ridotto grazie all'impiego di lega di alluminio
anodizzata dura e ad alta resistenza

④ **Azionamento**
pneumatico ed efficiente in caso di semplice
manipolazione

Informazioni generali sulla serie

Principio di funzionamento: Cinematica a piani inclinati

Materiale del corpo pinza: Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base: Acciaio

Azionamento: pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia: 24 mesi

Caratteristiche di vita utile: Su richiesta

La fornitura comprende: Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa: tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P

Forza di presa: è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganasca alla distanza P (vedi illustrazione).


Lunghezza delle dita: è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità: È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo: è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesì di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura: sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.



Applicazione esemplificativa

Cavalletto lineare a 2 assi ad azionamento pneumatico con griffe centrali che consentono di afferrare e riposizionare piccoli componenti rotondi.

① Pinza autocentrante a 3 griffe MPZ

② Asse lineare LM

③ Sistema a struttura a colonne SAS

SCHUNK offre di più ...

I componenti seguenti rendono il prodotto ancora più produttivo: il giusto completamento per la massima funzionalità, flessibilità, affidabilità e produzione controllata.




Attuatore rotante in miniatura




Asse lineare



Unità Pick & Place



Cambio utensile



Sensore per posizioni flessibili



Microvalvola



Valvola di mantenimento pressione



Griffa grezza



Interruttore elettromagnetico

① Per maggiori informazioni su questi prodotti consultare le pagine di prodotto successive o il sito [schunk.com](https://www.schunk.com).

Opzioni ed informazioni speciali

Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa: La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Nella versione AS/S questa agisce come forza di chiusura, nella versione IS come forza di apertura.

Versione FPS per il sensore di posizione flessibile: Questa versione è predisposta per l'uso con il sensore di posizione flessibile FPS e consente di monitorare diverse posizioni di presa.


Lubrificazione conforme alle norme alimentari: Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su <https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp> utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso.

MPZ 16


Pinza per componenti di piccole dimensioni




Forza di presa per presa esterna



Forza di presa per presa interna



Dimensioni e carichi massimi




① Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono aggiungersi alla coppia generata dalla stessa forza di presa.

Dati tecnici

Descrizione		MPZ 16	MPZ 16-AS	MPZ 16-IS
ID		0340480	0340481	0340482
Corsa per griffa	[mm]	1	1	1
Forza di chiusura/apertura	[N]	20/24	26/-	-/30
Forza min. prodotta dalla molla	[N]		6	6
Peso	[kg]	0.01	0.02	0.02
Peso del pezzo raccomandato	[kg]	0.05	0.05	0.05
Volume del cilindro per corsa doppia	[cm³]	0.15	0.4	0.4
Pressione d'esercizio min./nom./max.	[bar]	2/6/8	4/6/6.5	4/6/6.5
Tempo di chiusura/apertura	[s]	0.02/0.02	0.02/0.04	0.04/0.02
Tempo di chiusura/apertura con molla	[s]		0.20	0.20
Lunghezza griffe max. consentita	[mm]	16	16	16
Peso max. consentito per griffa	[kg]	0.02	0.02	0.02
Classe di protezione IP		40	40	40
Temperatura ambiente min/max	[°C]	5/90	5/90	5/90
Precisione di ripetibilità	[mm]	0.01	0.01	0.01
Classe di camera bianca ISO 14644-1		5	5	5
Dimensioni Ø D x Z	[mm]	16 x 20	16 x 26	16 x 26

① Potrebbe impiegare alcune centinaia di cicli di presa prima che sia disponibile tutta la forza di presa (come indicato nella tabella dei dati).

Vista principale



Il disegno mostra il modello base di pinza con griffa chiusa senza considerare le opzioni descritte di seguito.

① In alternativa/in aggiunta al mantenimento della forza di presa meccanica caricato a molla, la valvola di mantenimento pressione SDV-P può essere usata per presa interna ed esterna (vedere la sezione del catalogo "Accessori").

A, a Collegamento principale/
diretto, apertura pinza

B, b Collegamento principale/
diretto, chiusura pinza

① Fissaggio della pinza

② Fissaggio delle dita


①⑨ Collegamento dell'aria

⑦③ Accoppiamento per spine di
centraggio

⑨① Tubo flessibile dell'aria
compressa EMERSON AVNETICS,
serie TU1-S (Ø 3,0 - 0,6), n.
ordine: 1820712066
(-67/-68/-69)


⑨① Sensore IN ...

Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa



Il dispositivo di mantenimento della forza di presa garantisce un forza minima di presa anche in caso di perdita di pressione. Nella variante AS/S questa agisce come forza di chiusura, e nella variante IS come forza di apertura. Inoltre, il mantenimento della forza di presa si può usare per aumentare la forza stessa di presa o semplicemente per una presa a effetto semplice.

Valvola di mantenimento pressione SDV-P




- ④ Pinze
- ⑨0 Valvola di mantenimento pressione SDV-P

In situazioni di arresto d'emergenza, le valvole di mantenimento pressione SDV-P garantiscono il mantenimento provvisorio della pressione presente nella camera del pistone di moduli pneumatici di presa, di rotazione, di cambio rapido e negli assi lineari.

Descrizione	ID	Diametro consigliato tubo flessibile
		[mm]
Valvola di mantenimento pressione		
SDV-P 04	0403130	6
Valvola di mantenimento pressione con bullone di sfiato		
SDV-P 04-E	0300120	6

④ Per raggiungere il tempo di chiusura e apertura specificato per ogni variante di pinza, è necessario utilizzare il diametro del tubo consigliato. L'assegnazione diretta della rispettiva variante della pinza di presa per l'SDV-P è disponibile sul sito www.schunk.com.

Sensore induttivo di prossimità



Installazione diretta del monitoraggio della posizione finale

Descrizione	ID	Spesso combinato
Sensore induttivo di prossimità		
IN 30K-S-M8-PNP	1001272	
Cavo di connessione		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Clip per connettore/presa		
CLI-M8	0301463	
Prolunga per cavo		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Distributori per sensori		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

❗ Due sensori sono richiesti per ciascuna unità, per il monitoraggio di due posizioni. In alternativa, prolunghe e distributori per sensori sono disponibili. Varianti di prodotto aggiuntive del sensore e ulteriori informazioni e dati tecnici possono essere trovate nel capitolo del catalogo del sistema di sensori.



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

