



KONTEC GFD mini

**Mechanický upínací systém
pro snadnou manipulaci a
krátké časy nastavení**

Kompaktní! Manuální! Všestranný! – Plochý montážní systém se čtyřmi upínacími čepy v roztečích 52 x 52 mm a 96 x 96 mm

V podobě KONTEC GFD mini nabízí SCHUNK velmi plochý, manuální montážní systém, který je optimálně přizpůsoben svěrákům pro malé díly. Svěráky se upínají snadno a rychle pomocí čtyř upínacích čepů s roztečí 52 x 52 mm nebo 96 x 96 mm s tažnou silou 17 kN. Vysoká vtažovací síla má za následek velmi tuhý systém. Umožňuje upínání s nízkými vibracemi a díky samosvornému mechanismu spolehlivé upnutí. KONTEC GFD mini je k dispozici jako upínací systém, kombinovaný systém a systém pětiosých desek z nitridované oceli a jako vícenásobný upínací systém z tvrdě anodizovaného hliníku speciálně pro automatizaci palet. V závislosti na požadavcích zákazníků nabízí upínací systém efektivní způsob, jak zkrátit dobu montáže a prodloužit dobu provozu stroje.



Výhody – Přínos pro Vás

- + Přesný upínací systém pro svěráky SCHUNK pro malé díly**
Rychlá a snadná přestavba upínacích svěráků pro malé díly řady KSC mini, KSC3 a KSC3-K.
- + Velmi ploché provedení**
Pro maximální využití obráběcího stroje
- + Vysoký axiální přítlak**
Zajišťuje spolehlivost procesu během obrábění
- + Dvojitá podpora upínacího čepu**
Rozměrově stabilní upínání upínacích zařízení s nízkými vibracemi
- + Snadná manipulace**
Rychlá demontáž a čištění
- + Tvarové samosvorné zamykání**
Plná vtažovací síla je po celou dobu zachována
- + Vynikající poměr cena / výkon**
Optimální využití paletového řešení
- + Optimální přístupnost**
Ideálně vhodné pro 5stranné obrábění

Funkce GFD mini

SCHUNK KONTEC GFD mini jsou manuálně ovládané upínací systémy založené na čtyřech upínacích čepích s roztečí 52 x 52 mm a 96 x 96 mm. Otáčením šestihranného šroubu se upínací čepy zatlačí upínacím smykadlem do přesně líčujících poloskořepin a současně se stáhnou dolů celkovou tažnou silou 17 kN. Díky oběma roztečím je GFD mini výborně připraven pro připojení upínacích zařízení upínacích systémů běžných konkurentů na trhu.



- 1 Ovládání pomocí šestihranného spoje**
To umožňuje snadné ovládání pomocí běžných šestihranných kolíkových vložek.
- 2 Pohon vřetena**
Pro nejvyšší axiální přítlak
- 3 Upínací tyč**
Pro přenos vtažné síly na upínací čepy
- 4 Otvory pro upínací čepy s roztečí 52 x 52 mm nebo 96 x 96 mm**
Kompatibilní se systémy Quick Point, Solid Point a RockLock
- 5 Nitridovaná ocel**
Dlouhá životnost a maximální procesní spolehlivost

Čtyřnásobné upínací čepy GFD-SP mini

S pomocí montážního systému GFD mini ze svěráky pro malé součástky vkládat a vyjímat ze stolu stroje s opakovanou přesností v co nejkratším čase pomocí čtyř upínacích čepů. V závislosti na upínacím zařízení se upínání provádí pomocí rozteče 52 x 52 mm nebo 96 x 96 mm. Kromě toho, tyto rozteče zajišťují kompatibilitu s jinými výrobci.




Mechanické ovládání

Všechny montážní systémy GFD mini se ovládají ručně. Každý upínací bod je poháněn samostatně pomocí standardní šestihranné kolíkové vložky a čtyři upínací čepy jsou současně upnuty pomocí upínacího smykadla. Výhoda: Není nutný žádný další zesilovač tlaku nebo hydraulická jednotka.



Plochý systém nastavení

Díky mechanickému ovládání jsou upínací stanice GFD mini namontovány velmi nízko nad stolem stroje, cca 27 mm. Tím je zachován maximální pracovní rozsah upínacího zařízení a obrobku v obráběcím stroji.




Rychlá a snadná konverze upínacích zařízení

Svěráky pro malé díly řady KSC mini, KSC3 a KSC3-K lze snadno a rychle vyměnit pomocí upínacího systému GFD mini. Upínací systém je k dispozici jako systém nastavení, kombinovaný systém a systém pětiosých desek z nitridované oceli a jako vícenásobný upínací systém z tvrdě anodizovaného hliníku speciálně pro automatizaci palet.



Dvojitá podpora upínacího čepu

V porovnání s konkurencí na trhu jsou upínací čepy GFD-SP mini uloženy na dvou ložiscích a jsou průběžně uloženy v horní a dolní části vnějšího průměru. Díky tomu zůstávají rozměrově stabilní i při relativně velké tažné síle a dochází u nich jen k minimálnímu pružnému prodloužení. Dodatečné poddajnosti nebo zvedání během zpracování jsou proto zcela vyloučeny.




Modulární systém GFD mini

Upínací stanice GFD mini lze použít k přímému upnutí upínacího zařízení, ale slouží také jako základ pro pětiosý vyvýšení GFD mini, stejně jako pyramidy a upínací věže. Tím se může výrazně prodloužit provozní doba stroje.




Vícenásobné upnutí na 5osých strojích

Prodloužení doby provozu stroje je v dnešním světě stále důležitější. Pomocí pyramid a upínací věže lze na obráběcí stůl umístit několik upínacích zařízení. V důsledku toho může být doba provozu stroje výrazně prodloužena, zejména na 5osých strojích.



Optimální přístupnost

Kompaktní konstrukce konzolí, pyramid a upínacích věží zajišťuje optimální přístupnost nástroje ze všech pěti stran. Jsou tak ideálně vhodné pro 5stranné obrábění.



Stanice nastavení





1cestná upínací deska z nitridované oceli
Integrované rozteče 52 x 52 mm
Vhodná upínací zařízení:
KSC mini 70-80, KSC mini 70-100, KSC3(-K) 80-130

Rozsah dodávky

Upínací stanice, provozní návod; bez upínacích čepů, bez upínacího zařízení

Technické údaje

Popis	ID	Přítlačná síla [kN]	Max. krouticí moment [Nm]	Vlastní hmotnost [kg]
GFD mini 80-27-1 52	1601993	17	30	1.4



Předmět technických změn.

- ① Uzamykací mechanismus AF 6
- ② Tolerance 52 ± 0.015 mm pro upínací čep GFD-SP mini Ø16 h6
- ③ Připraveno pro šrouby M12
- ④ Připraveno pro montážní šrouby M12
- ⑤ Připraveno pro nastavovací a středící sadu
- ⑥ Připraveno pro sadu válcových kolíků Ø 12m6

Stanice nastavení




1cestná upínací deska z nitridované oceli
Integrované rozteče 96 x 96 mm
Vhodná upínací zařízení:
KSC3(-K) 125-160, KSC3(-K) 125-235

Rozsah dodávky

Upínací stanice, provozní návod; bez upínacích čepů, bez upínacího zařízení

Technické údaje

Popis	ID	Přítlačná síla [kN]	Max. krouticí moment [Nm]	Vlastní hmotnost [kg]
GFD mini 130-27-1 96	1601994	17	30	3.6



Předmět technických změn.

- ① Uzamykací mechanismus AF 6
- ② Tolerance 96 ± 0.015 mm pro upínací čep GFD-SP mini Ø20 h6
- ③ Připraveno pro šrouby M12
- ④ Připraveno pro montážní šrouby M12
- ⑤ Připraveno pro nastavovací a středící sadu
- ⑥ Připraveno pro sadu válcových kolíků Ø 12m6

Stanice nastavení


1cestná kombinovaná upínací stanice z nitridované oceli
Integrované rozteče 52 x 52 mm a 96 x 96 mm
Vhodná upínací zařízení:
KSC mini 70-80, KSC mini 70-100, KSC3(-K) 80-130, KSC3(-K) 125-160, KSC3(-K) 125-235

Rozsah dodávky

Upínací stanice, provozní návod; bez upínacích čepů, bez upínacího zařízení

Technické údaje

Popis	ID	Přítlačná síla [kN]	Max. krouticí moment [Nm]	Vlastní hmotnost [kg]
GFD mini 130-27-1 52/96	1599849	17	30	3.4



- ① Uzamykací mechanismus AF 6
- ② Tolerance 52 ± 0.015 mm pro upínací čep GFD-SP mini Ø16 h6
- ③ Tolerance 96 ± 0.015 mm pro upínací čep GFD-SP mini Ø20 h6
- ④ Připraveno pro šrouby M12
- ⑤ Připraveno pro montážní šrouby M12
- ⑥ Připraveno pro nastavovací a středící sadu
- ⑦ Připraveno pro sadu válcových kolíků Ø 12m6

Pětiosá upínací stanice

Pětiosá kombinovaná upínací deska z nitridované oceli

Integrované rozteče 52 x 52 mm a 96 x 96 mm

Vhodná upínací zařízení:


KSC mini 70-80, KSC mini 70-100, KSC3(-K) 80-130, KSC3(-K) 125-160, KSC3(-K) 125-235

Rozsah dodávky

Pětiosá upínací stanice, návod k obsluze; bez upínacích čepů, bez upínacího zařízení

Technické údaje

Popis	ID	Přítlačná síla [kN]	Max. krouticí moment [Nm]	Vlastní hmotnost [kg]
GFD mini 130-100-1 52/96	1601996	17	30	14,4



Předmět technických změn.

- ① Uzamykací mechanismus AF 6
- ② Připraveno pro upínací čep SPA 40 nebo GFD-SP 40.
- ③ Připraveno pro indexační čep IXB V1
- ④ Připraveno pro indexovací čep GFD-IXB
- ⑤ Tolerance 52 ± 0.015 mm pro upínací čep GFD-SP mini Ø16 h6
- ⑥ Tolerance 96 ± 0.015 mm pro upínací čep GFD-SP mini Ø20 h6
- ⑦ Připraveno pro šrouby M12
- ⑧ Připraveno pro sadu válcových kolíků Ø 12mm6

Pětiosá upínací stanice

5osá upínací deska z tvrdě eloxovaného hliníku

Integrované rozteče 52 x 52 mm

Vhodná upínací zařízení:





KSC mini 70-80, KSC mini 70-100, KSC3(-K) 80-130

Rozsah dodávky

Pětiosá upínací stanice, návod k obsluze; bez upínacích čepů, bez upínacího zařízení

Technické údaje

Popis	ID	Přítlačná síla [kN]	Max. krouticí moment [Nm]	Vlastní hmotnost [kg]
GFD mini 100-70-1 52	1561244	17	30	2.9



Předmět technických změn.

- ① Uzamykací mechanismus AF 6
- ② Připraveno pro upínací čep SPA 40 nebo GFD-SP 40.
- ③ Připraveno pro indexační čep IXB V1
- ④ Připraveno pro indexovací čep GFD-IXB
- ⑤ Připraveno pro šrouby M12
- ⑥ Připraveno pro nastavovací a středící sadu
- ⑦ Tolerance 52 ± 0.015 mm pro upínací čep GFD-SP mini Ø16 h6

Pyramidová konzola

3cestná pyramida z tvrdě eloxovaného hliníku s úhlem sklonu 25°

Integrované rozteče 52 x 52 mm

Vhodná upínací zařízení:


KSC mini 70-80, KSC mini 70-100, KSC3(-K) 80-130

Rozsah dodávky

Pyramidová konzole, návod k obsluze; bez upínacího čepu, bez upínacího zařízení

Technické údaje

Popis	ID	Přítlačná síla [kN]	Max. krouticí moment [Nm]	Vlastní hmotnost [kg]
GFD mini 264-75-3 52	1561241	17	30	7.8



- | | |
|--|---|
| <p>① Uzamykací mechanismus AF 6</p> <p>② Připraveno pro upínací čep SPA 40 nebo GFD-SP 40.</p> <p>③ Připraveno pro indexační čep IXB V1</p> <p>④ Připraveno pro indexovací čep GFD-IXB</p> | <p>⑤ Rozteč upínací stanice NSL3 200</p> <p>⑥ Připraveno pro šrouby M12</p> <p>⑦ Tolerance 52 ± 0.015 mm pro upínací čep GFD-SP mini Ø16 h6</p> <p>⑧ Tolerance 96 ± 0.015 mm pro upínací čep GFD-SP mini Ø20 h6</p> |
|--|---|

Pyramidová konzola

4cestná pyramida z tvrdě eloxovaného hliníku s úhlem sklonu 30°

Integrované rozteče 52 x 52 mm

Vhodná upínací zařízení:


KSC mini 70-80, KSC mini 70-100, KSC3(-K) 80-130

Rozsah dodávky

Pyramidová konzole, návod k obsluze; bez upínacího čepu, bez upínacího zařízení

Technické údaje

Popis	ID	Přítlačná síla [kN]	Max. krouticí moment [Nm]	Vlastní hmotnost [kg]
GFD mini 300-80-4 52	1561242	17	30	11.6



Předmět technických změn.

- ① Uzamykací mechanismus AF 6
- ② Připraveno pro upínací čep SPA 40 nebo GFD-SP 40.
- ③ Připraveno pro indexační čep IXB V1
- ④ Připraveno pro indexovací čep GFD-IXB
- ⑤ Rozteč upínací stanice NSL3 400
- ⑥ Připraveno pro šrouby M12
- ⑦ Tolerance 52 ± 0.015 mm pro upínací čep GFD-SP mini $\varnothing 16$ h6
- ⑧ Tolerance 96 ± 0.015 mm pro upínací čep GFD-SP mini $\varnothing 20$ h6

Upínací věž

3cestná upínací věž z tvrdě eloxovaného hliníku

Integrované rozteče 52 x 52 mm

Vhodná upínací zařízení:


KSC mini 70-80, KSC mini 70-100, KSC3(-K) 80-130

Rozsah dodávky

Upínací věž, provozní návod; bez upínacích čepů, bez upínacího zařízení

Technické údaje

Popis	ID	Přítlačná síla [kN]	Max. krouticí moment [Nm]	Vlastní hmotnost [kg]
GFD mini Ø150-171-3 52	1561243	17	30	6.3



Předmět technických změn.

- | | |
|---|--|
| ① Uzamykací mechanismus AF 6 | ④ Připraveno pro indexovací čep GFD-IXB |
| ② Připraveno pro upínací čep SPA 40 nebo GFD-SP 40. | ⑤ Připraveno pro šrouby M12 |
| ③ Připraveno pro indexační čep IXB V1 | ⑥ Tolerance 52 ± 0.015 mm pro upínací čep GFD-SP mini Ø16 h6 |

Upínací věž

4cestná upínací věž z tvrdě eloxovaného hliníku

Integrované rozteče 52 x 52 mm

Vhodná upínací zařízení:


KSC mini 70-80, KSC mini 70-100, KSC3(-K) 80-130

Rozsah dodávky

Upínací věž, provozní návod; bez upínacích čepů, bez upínacího zařízení

Technické údaje

Popis	ID	Přítlačná síla [kN]	Max. krouticí moment [Nm]	Vlastní hmotnost [kg]
GFD mini Ø200-171-4 52	1589816	17	30	12



Předmět technických změn.

- ① Uzamykací mechanismus AF 6
- ② Připraveno pro upínací čep SPA 40 nebo GFD-SP 40.
- ③ Připraveno pro indexační čep IXB V1
- ④ Připraveno pro indexovací čep GFD-IXB
- ⑤ Připraveno pro šrouby M12
- ⑥ Tolerance 52 ± 0.015 mm pro upínací čep GFD-SP mini Ø16 h6
- ⑦ Tolerance 96 ± 0.015 mm pro upínací čep GFD-SP mini Ø20 h6

Příslušenství

Upínací kolík GFD-SP mini

Upínací čep pro tvarové připojení upínacích systémů GFD mini s upínacími zařízeními od společnosti SCHUNK.
1 sada = 4 kusy.



Vhodné pro	Popis	ID
GFD mini 80-27-1 52		
GFD mini 130-27-1 52/96		
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96		
GFD mini 100-70-1 52		
GFD mini 264-75-3 52		
GFD mini 300-80-4 52		
GFD mini Ø150-171-3 52		
GFD mini Ø200-171-4 52	GFD-SP mini Ø16 h6	1561291
GFD mini 130-27-1 96		
GFD mini 130-27-1 52/96		
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96		
GFD mini 264-75-3 52		
GFD mini 300-80-4 52		
GFD mini Ø200-171-4 52	GFD-SP mini Ø20-h6	1602023

Upínací čep GFD-SP-L mini

Upínací čep pro tvarové připojení montážních systémů GFD mini s upínacími zařízeními od společnosti LANG/HWR.
1 sada = 4 kusy.



Vhodné pro	Popis	ID
GFD mini 80-27-1 52		
GFD mini 130-27-1 52/96		
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96		
GFD mini 100-70-1 52		
GFD mini 264-75-3 52		
GFD mini 300-80-4 52		
GFD mini Ø150-171-3 52		
GFD mini Ø200-171-4 52	GFD-SP-L mini Ø16-h6	1597470
GFD mini 130-27-1 96		
GFD mini 130-27-1 52/96		
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96	GFD-SP-L mini Ø20-h6	1598051

Upínací čepy SPx

Upínací čep pro spojení s upínacími moduly NSE3.



Vhodné pro	Popis	ID
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96		
GFD mini 100-70-1 52		
GFD mini 264-75-3 52		
GFD mini 300-80-4 52		
GFD mini Ø150-171-3 52		
GFD mini Ø200-171-4 52	SPA 40	0471151
GFD mini 264-75-3 52		
GFD mini 300-80-4 52	SPB 40	0471152

Indexovací kolík

Používá se jako ochrana proti protočení pro moduly VERO-S s ochranou proti protočení V1.



Vhodné pro	Popis	ID
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96		
GFD mini 100-70-1 52		
GFD mini 264-75-3 52		
GFD mini 300-80-4 52		
GFD mini Ø150-171-3 52		
GFD mini Ø200-171-4 52	IXB V1	0471980

Upínací čep GFD-SP

Upínací čep pro pozitivní spojení s montážními stanicemi GFD.



Vhodné pro	Popis	ID
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96		
GFD mini 100-70-1 52		
GFD mini 264-75-3 52		
GFD mini 300-80-4 52		
GFD mini Ø150-171-3 52		
GFD mini Ø200-171-4 52	GFD-SP 40	0433600

Indexovací čep GFD

Indexovací čep pro polohové orientování upínacích palet a upínacích zařízení na montážních stanicích GFD.



Vhodné pro	Popis	ID
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96		
GFD mini 100-70-1 52		
GFD mini 264-75-3 52		
GFD mini 300-80-4 52		
GFD mini Ø150-171-3 52		
GFD mini Ø200-171-4 52	GFD-IXB	1367937

Momentový klíč 5 – 50 Nm

Slouží k aplikaci definovaného točivého momentu.

Se čtyřhranným pohonem 3/8".



Vhodné pro	Popis	ID
GFD mini 80-27-1 52		
GFD mini 130-27-1 96		
GFD mini 130-27-1 52/96		
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96		
GFD mini 100-70-1 52		
GFD mini 264-75-3 52		
GFD mini 300-80-4 52		
GFD mini Ø150-171-3 52		
GFD mini Ø200-171-4 52	GSH-D 5-50	0432355

Šestihranný čep vel. SW 6

Hodí se pro čtyřhranný pohon 3/8".



Vhodné pro	Popis	ID
GFD mini 80-27-1 52		
GFD mini 130-27-1 96		
GFD mini 130-27-1 52/96		
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96		
GFD mini 100-70-1 52		
GFD mini 264-75-3 52		
GFD mini 300-80-4 52		
GFD mini Ø150-171-3 52		
GFD mini Ø200-171-4 52	GSK-A SW6-3/8"	1561290

Upínací šrouby

Pouze pro 1cestnou desku GFD mini 100-70-1 52.



Vhodné pro	Popis	T-drážka	ID
GFD mini 100-70-1 52	GSC-G-3 M10-T12	12 mm/M10	1561283
GFD mini 100-70-1 52	GSC-G-3 M12-T14	14 mm/M12	1561284
GFD mini 100-70-1 52	GSC-G-3 M12-T16	16 mm/M12	1561285
GFD mini 100-70-1 52	GSC-G-3 M12-T18	18 mm/M12	1561286

Upínací šrouby

Slouží k přímému připojení upínacích zařízení prostřednictvím základního těla.



Vhodné pro	Popis	T-drážka	ID
GFD mini 80-27-1 52			
GFD mini 130-27-1 96			
GFD mini 130-27-1 52/96	GSC-G-4 M12-T14	14 mm/M12	1602029
GFD mini 80-27-1 52			
GFD mini 130-27-1 96			
GFD mini 130-27-1 52/96	GSC-G-4 M12-T16	16 mm/M12	1602040
GFD mini 80-27-1 52			
GFD mini 130-27-1 96			
GFD mini 130-27-1 52/96	GSC-G-4 M12-T18	18 mm/M12	1602041

Montážní šrouby

Pro přesnou orientaci polohování a montáž ručních upínacích svěráků na strojní stůl.



Vhodné pro	Popis	ID
GFD mini 80-27-1 52		
GFD mini 130-27-1 96		
GFD mini 130-27-1 52/96	GPSC-2 Ø12f7-M12	0490546

Vyrovnávací a vystředovací sada

Pro rychlé a snadné vyrovnání a upevnění na stolech s T-drážkou.



Vhodné pro	Popis	T-drážka	ID
GFD mini 100-70-1 52	GAZ-5 T12	12 mm/M10	1561268
GFD mini 100-70-1 52	GAZ-5 T14	14 mm/M10	1561269
GFD mini 100-70-1 52	GAZ-5 T16	16 mm/M10	1561280
GFD mini 100-70-1 52	GAZ-5 T18	18 mm/M10	1561281
GFD mini 130-27-1 96			
GFD mini 130-27-1 52/96	GAZ-6 T12	12 mm/M10	1602047
GFD mini 130-27-1 96			
GFD mini 130-27-1 52/96	GAZ-6 T14	14 mm/M10	1602048
GFD mini 130-27-1 96			
GFD mini 130-27-1 52/96	GAZ-6 T16	16 mm/M10	1602049
GFD mini 130-27-1 96			
GFD mini 130-27-1 52/96	GAZ-6 T18	18 mm/M10	1602060
GFD mini 80-27-1 52	GAZ-3 T12	12 mm	0430418
GFD mini 80-27-1 52	GAZ-3 T14	14 mm	0430419
GFD mini 80-27-1 52	GAZ-3 T16	16 mm	0430420
GFD mini 80-27-1 52	GAZ-3 T18	18 mm	0430421

Sada válcového čepu

Pro snadnější montáž upínacího zařízení na obráběcí stůl.



Vhodné pro	Popis	ID
GFD mini 80-27-1 52		
GFD mini 130-27-1 96		
GFD mini 130-27-1 52/96		
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96		
GFD mini 100-70-1 52		
GFD mini 264-75-3 52		
GFD mini 300-80-4 52		
GFD mini Ø150-171-3 52		
GFD mini Ø200-171-4 52	GZS Ø12m6	1373755

Těsnící zátka

Slouží k uzavření výměnného rozhraní GFD mini.



Vhodné pro	Popis	ID
GFD mini 80-27-1 52		
GFD mini 130-27-1 52/96		
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96		
GFD mini 100-70-1 52		
GFD mini 264-75-3 52		
GFD mini 300-80-4 52		
GFD mini Ø150-171-3 52		
GFD mini Ø200-171-4 52	GVSS-SP 52	1589815
GFD mini 130-27-1 96		
GFD mini 130-27-1 52/96		
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96	GVSS-SP 96	1602024

Krycí kotouč

Pro pro zakrytí otvorů montážních stanic.
1 sada = 20 kusů.



Vhodné pro	Popis	ID
GFD mini 130-27-1 96		
GFD mini 130-27-1 52/96		
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96	GVAS Ø20	1611633

Pomůcka pro vyjmutí

Pomůcka pro vyjmutí zátek GFD mini.



Vhodné pro	Popis	ID
GFD mini 80-27-1 52		
GFD mini 130-27-1 96		
GFD mini 130-27-1 52/96		
GFD mini 130-60-1 52/96		
GFD mini 130-100-1 52/96		
GFD mini 100-70-1 52		
GFD mini 264-75-3 52		
GFD mini 300-80-4 52		
GFD mini Ø150-171-3 52		
GFD mini Ø200-171-4 52	GVSS-AH	1602025



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com