




Hand in hand for tomorrow



Karta danych produktu

Automatyczne zmieniariki narzędzi CPS 040

Modułowy. Wytrzymały. Elastyczny.

Automatyczne zmieniaraki narzędzi CPS

Pneumatycznie uruchamiana zmieniaraka narzędzi z funkcją samoczynnego zatrzymania w przypadku utraty sprężonego powietrza. Zintegrowana sprężyna tłoka zapewnia minimalizację powstawania szczelin.

Zakres zastosowania

Uniwersalne zastosowanie (np. przy zadaniach związanych z przenoszeniem lub załadunkiem maszyn) z krótkim czasem przeobrażania między chwytakiem a narzędziem klienta.


Zalety – Korzyści dla użytkownika

Szeroka gama rozmiarów dzięki 18 rozmiarom CPS umożliwia optymalny dobór do każdego zastosowania

Uniwersalne przekazywanie nośników szeroka gama opcjonalnych modułów do przepustów mediów elektrycznych i płynnych rozszerza możliwości zastosowania systemu wymiany narzędzi

Trwałość Zastosowanie stali hartowanej i nierdzewnej we wszystkich elementach funkcjonalnych zwiększa obciążalność łożyska i wydłuża jego żywotność

Łatwy montaż Montaż jest szybki i łatwy, przy użyciu standardowych płyt adaptera lub bezpośrednio na złączu mechanicznym




Rozmiary
Ilość: 18

Opis działania

Automatyczna zmieniaraka narzędzi CPS składa się z głównego uchwytu wymiany (CPS-K) i adaptera wymiany (CPS-A). Uchwyt CPS-K zamontowany na robocie łączy i rozłącza adapter CPS-A zamontowany na narzędziu.

Pneumatycznie uruchamiany tłok blokujący gwarantuje niezawodne połączenie. Odpowiednie moduły opcjonalne zasilają sprzężone narzędzie.



① **Obudowa**

Optymalizacja pod kątem ciężaru dzięki użyciu utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium o dużej wytrzymałości

② **Tłok**

Napędzany pneumatycznie, zapewnia blokowanie/odblokowywanie systemu

③ **Mechanizm blokujący**

Elementy funkcjonalne wykonano z hartowanej stali nierdzewnej. Kule blokujące zapewniają szybkie i bezpieczne połączenie. Podtrzymywany samoczynnie przy spadku ciśnienia powietrza. Zintegrowana sprężyna zapobiega tworzeniu się szczeliny pomiędzy urządzeniem głównym a adapterem.

④ **Zintegrowane przepusty pneumatyczne**

Minimalizacja konturu kolizyjnego. Odpowiedni również do przekazywania podciśnienia.

⑤ **Monitoring czujnika urządzenia blokującego**

Opcjonalnie, do niezawodnego monitorowania

Ogólne informacje dotyczące serii

Uruchamianie: pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Zasada działania: kulki uruchamiane tłokiem ze zintegrowaną sprężyną (w celu podtrzymania zablokowanej pozycji tłoka)

Przekazywanie nośników: zmienna poprzez dołączane moduły przepustowe, w zależności od wielkości modułu

Obudowa: Obudowa składa się wysoko wytrzymałego, utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium. Elementy funkcyjne wykonano z utwardzanej stali nierdzewnej.

Gwarancja: 24 miesiące

Charakterystyka żywotności: na zamówienie

Trudne warunki środowiskowe: Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Minimalne ciśnienie: Ciśnienie minimalne to minimalne ciśnienie wymagane do zablokowania układu. Ciśnienie to musi występować stale w trakcie pracy.

Podtrzymywany samoczynnie: Automatyczna zmieniaraka narzędzi jest wyposażona w funkcję samozaciskową, która zapobiega wypadnięciu narzędzia w przypadku spadku ciśnienia. Uchwyt wymiany i adapter wymiany można rozdzielić poprzez wzbudzenie pneumatyczne tłoka.




Przykład zastosowania


- | | |
|---|---|
| ❶ Automatyczne zmieniaraki narzędzi CPS | ❷ Chwytak uniwersalny EGU |
| ❸ Moduły opcjonalne COS | ❹ Dwupalczasty chwytak równoległy JGP-P |
| ❺ Modułowy stojak magazynowy CTS | |

Więcej w ofercie SCHUNK...


Poniższe komponenty jeszcze bardziej zwiększają produktywność produktu – stanowią odpowiedni dodatek umożliwiający osiągnięcie najwyższego poziomu funkcjonalności, elastyczności, niezawodności i kontroli produkcji.



Moduły opcjonalne COS



Modułowy stojak magazynowy CTS



Płyty adaptera




Chwytnik uniwersalny




Przełącznik zbliżeniowy


① Więcej informacji o produktach znajduje się na stronach tych produktów lub w witrynie schunk.com.



Wykres obciążenia



Maks. obciążenia



① Jest to suma wszystkich obciążeń statycznych, które mogą działać na zmieniarkę narzędzi.

Dane techniczne

Opis		CPS 040-K-S	CPS 040-K	CPS 040-A
		Wymienna głowica	Wymienna głowica	Narzędzie
Nr id.		1613282	1590978	1590979
Detekcja blokowania		zintegrowany	przygotowany	
Siła blokowania	[N]	5600	5600	
Siła blokująca zapewniona przez siłę sprężyny	[N]	91	91	
Powtarzalność	[mm]	0.015	0.015	
Masa	[kg]	1.1	1.1	0.62
Maks. odległość podczas blokowania	[mm]	3	3	
Liczba przepustów pneumatycznych		8x G1/8"	8x G1/8"	8x G1/8"
Zablokowanie / odblokowanie złącza głównego		G1/8"	G1/8"	
Maks. dopuszczalne przesunięcie osi XY	[mm]	±2	±2	±2
Maks. dopuszczalne przesunięcie kątowe XY	[°]	±1	±1	±1
Maks. dopuszczalne przesunięcie kątowe Z	[°]	±2	±2	±2
Min./maks. temperatura otoczenia	[°C]	5/60	5/60	5/60
Znamionowe ciśnienie robocze	[bar]	6	6	6
Min./maks. ciśnienie robocze	[bar]	4.5/7	4.5/7	4.5/7
Schemat połączenia śrubowego		2 x J	2 x J	2 x J
Czas otwierania/zamykania	[s]	0.1/0.1	0.1/0.1	
Objętość cylindra na podwójny skok	[cm³]	42	42	
Przepływ przy ciśnieniu 6 bar (na przepust)		650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")
Maks. moment dynamiczny Mx	[Nm]	350	350	350
Maks. moment dynamiczny My	[Nm]	350	350	350
Maks. moment dynamiczny Mz	[Nm]	350	350	350
Siła Fx maks. dynamiczna	[N]	2700	2700	2700
Siła Fy maks. dynamiczna	[N]	2700	2700	2700
Siła Fz maks. dynamiczna	[N]	1900	1900	1900

The technical drawings illustrate the dimensions and part numbers for the CPS-A and CPS-K components. The drawings are organized into three main sections: CPS-K (left), CPS-A (middle), and CPS-K (right).


CPS-K (Left): This section shows the front and top views of the CPS-K component. The front view (top) includes dimensions such as 13.5, 4.5, 18, 50±0.02, 16.4, 10.2, and 53. It also specifies part numbers 95 Ø4/6 (2x), M4/10 (4x), G1/8" (2x), 1, 53, 54, and 19. The top view (bottom) shows a circular face with dimensions 30°, 30°, 49, 40°, 6x60°, Ø115, Ø65, 24, 19, 94, 95 Ø6/6 (2x), and 5 Ø5.5 (6x).

CPS-A (Middle): This section shows the side view of the CPS-A component. It includes dimensions 27, 62.2, 35.2, 3, 96, and Ø80 h7. It also specifies part numbers 25, G1/8" (8x), and 19.

CPS-K (Right): This section shows the front and top views of the CPS-K component. The front view (top) includes dimensions 18, 4.5, 50±0.02, 13.5, and 16.4. It also specifies part numbers 95 Ø4/6 (2x), M4/10 (4x), 2, 53, 54, and 19. The top view (bottom) shows a circular face with dimensions 30°, 30°, 49, 40°, 6x60°, Ø115, Ø65, 24, 19, 94, 95 Ø6/6 (2x), and 5 Ø5.5 (6x).


96 Pasuje do elementów centrujących

Modułowy stojak magazynowy CTS




① Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „CTS” w katalogu lub na stronie schunk.com.

Moduły opcjonalne COS



① Szczegółowe informacje i listę odpowiednich złączy kablowych można znaleźć w rozdziale „COS” w katalogu lub na stronie schunk.com.

Moduły opcjonalne COB




Do montażu modułów opcjonalnych COB na zmieniarakach narzędzi CPS potrzebna jest płyta adaptera.

Opis	Nr id.	Schemat połączenia śrubowego
Płyta adaptera		
COS Z83-J/B	1610155	J

① Szczegółowe informacje i listę odpowiednich złączy kablowych można znaleźć w rozdziale „COB” w katalogu lub na stronie schunk.com.

Płyta adaptera ISO-A80-R




- ① Złącze po stronie robota
- ② Złącze po stronie narzędzia
- ③ Kołnierz złącza zgodny z DIN ISO-9409
- ⑨5 Pasuje do trzpieni centrujących
- ⑨6 Pasuje do elementów centrujących

Płyta adaptera po stronie robota

Opis	Nr id.	
Płyta adaptera		
A-IS0080/CPS040	1581814	

Płyta adaptera ISO-A100-R




- ① Złącze po stronie robota
- ② Złącze po stronie narzędzia
- ③③ Kołnierz złącza zgodny z DIN ISO-9409
- ⑨⑤ Pasuje do trzpieni centrujących
- ⑨⑥ Pasuje do elementów centrujących

Płyta adaptera po stronie robota

Opis	Nr id.	
Płyta adaptera		
A-ISO100/CPS040	1581811	

Montaż przy zastosowaniu monitorowania blokowania



- ⑨⑩ Zestaw montażowy do monitorowania blokowania/odblokowywania (uchwyt i czujnik)

Rysunek przedstawia sytuację montażową z przygotowanym monitorowaniem blokady.

Opis	Nr id.	
Zestaw montażowy dla przełącznika zbliżeniowego		
AS-CPS-040-076	1610160	

- ① Wersje K-S systemu CPS-K mają już zintegrowany system monitorowania blokady, nie ma więc potrzeby zamawiania dodatkowego zestawu montażowego. W zakres dostawy zestawu montażowego wchodzi fabrycznie skonfigurowany czujnik z uchwytem, co oznacza, że do każdego SWK potrzebne są dwa zestawy montażowe.



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

