




VERO-S NSR

**De robotkoppelingen voor
high-end palletisering**

Onderhoudsvrije robotkoppeling maakt het werken met pallets zeer dicht bij de machinetafel mogelijk

De robotkoppelingen van de VERO-S NSR-serie zijn al jaren toonaangevend voor zeer efficiënte, robotgestuurde palletwissels op bewerkingsmachines. De drie robotmodules NSR mikro 60, NSR mini 100 en NSR 160 zijn gemaakt van een zeer sterke en hard geanodiseerde aluminiumlegering. Dankzij hun lage gewicht en extreem slanke ontwerp kunnen deze modules extreem dicht bij de machinetafel worden geladen. Zware pallets kunnen intussen gemakkelijk worden verwerkt met de robuuste robotmodules NSR3 138 en NSR maxi 220.



Innovaties – uw voordelen


- + Ideaal voor automatisering**
Extreem dichtbij de machinetafel laden.
- + Alle modules kunnen worden bediend bij een systeemdruk van 6 bar**
Extra drukversterkers zijn niet nodig
- + Positionering via korte conus**
Zeer eenvoudige aansluitinterface met een herhalingsnauwkeurigheid van < 0,02 mm
- + Gepatenteerd dubbel-slagsysteem voor de grootste neerhaalkrachten**
Hoge krachtoverdracht in zeer kleine ruimten
- + Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling**
De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden
- + Turbo standaard geïntegreerd**
Verhoging van de neerhaalkracht met tot 300%
- + Luchtreiniging geïntegreerd in de standaardversie**
Om alle functionele oppervlakken te beschermen tegen stof en spanen voor maximale procesbetrouwbaarheid
- + Inductieve bewaking van module geopend of module gesloten en van palletaanwezigheid**
Voor maximale procesveiligheid

Technische gegevens

Beschrijving	Turbofunctie	Neerhaalkracht [kN]	Neerhaalkracht met turbo [kN]	Max. moment Mx [Nm]	Max. moment Mz [Nm]
NSR mikro 60	●	0.5	1.5	15	32
NSR mini 100	●	1	4	75	200
NSR3 160	●	4	15	700	1600
NSR3 138	●	8	28	1500	1600
NSR maxi 220	●	12	50	4000	4000

Functie NSR3 160


De klemprocedure van de robotmodule gebeurt via een ingebouwd veerpakket. Een axiale zuiger en een gepatenteerde aandrijvingskinematica zetten de veerkracht om in een maximale trekkracht op de klemmen. De klemming wordt uitgevoerd door twee klemsledes en is zelfborgend. Bovendien kan de trekkracht aan de hand van een geïntegreerde turbofunctie worden verhoogd. De module wordt pneumatisch geopend met een systeemdruk van 6 bar.



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Zeer nauwkeurige korte conus centrering
Garandeert een μ-nauwkeurige verbinding 2 Gepatenteerd systeem met dubbele slag
Tussen de zuiger en de klemslede worden zeer hoge neerhaalkrachten gehaald 3 Turbofunctie
Voor versterking van de trekkracht 4 Grote contactvlakken
Voor overdracht van de neerhaal- en houdkrachten 5 Volledig afgedicht systeem
Daardoor absoluut onderhoudsvrij 6 Stalen inlegdelen met geïntegreerde reinigingsfunctie
Voor de grootst mogelijke slijtagebestendigheid | <ul style="list-style-type: none"> 7 Bewaking van de klemsledepositie module geopend en module gesloten
Mogelijk dankzij inductieve naderingsschakelaars 8 Gewichtsoptimaliseerd design
Voor de grootste nuttige lasten 9 Antirotatiebescherming
Voor positie-oriëntatie van het klemlaadbord 10 Invoerradii voor de klemmen
Voor een snelle en veilige verbinding onder een hoek of in geval van excentriciteit 11 Aandrijving van de module
Naar voorkeur vanaf de zijkant of de onderkant. 12 Passchroef
Voor een exacte positionering van de robotkoppeling 13 Pneumatisch systeem
Aandrijving met 6 bar |
|--|--|


Centrering via korte conus

De SCHUNK robotkoppeling kenmerkt zich door de nauwkeurige korte conus-centrering in combinatie met de vormsluitende en zelfborgende vergrendeling.



Vergrendeling via klemsleden


Grote contactoppervlakken tussen klemsleden en klempen garanderen een lage oppervlakdruk wat resulteert in een lange levensduur.



Eenvoudig aansluiten

De invoerradii op de klempen en de klemmodule zorgen voor snelle en veilige verbinding, zelfs onder een hoek en als er sprake is van excentriciteit.

Voordeel: de onnauwkeurigheden van de robot worden gecompenseerd.



Geïntegreerde turbofunctie


Om de intrekkracht te vergroten, wordt de snelwisselmodule voor pallets tijdens het klemmen onder druk gezet met perslucht. In vergelijking met de klemkracht die alleen is gebaseerd op veerkracht vergroot de turbofunctie de trekkracht met een factor 4 (max. 50.000 N). Als de turbofunctie actief is, zijn grotere laadgewichten mogelijk.

- 1 **Veerkracht**
Roestvrije, vermoeiingsbestendige drukveren.
- 2 **Extra kracht**
Door de turbofunctie.
- 3 **Turbofunctie-aansluiting**




Smal ontwerp

Door het extra slanke ontwerp van de robotkoppeling kunnen pallets uitzonderlijk dicht bij de machinetafel worden geladen. Door de combinatie met de NSA3 palletiseermodules zijn zeer geringe hoogten realiseerbaar – de machineruimte blijft beschikbaar voor de werkstukken.



Reiniging gebaseerd op ontluchten


De standaard geïntegreerde reinigingsfunctie garandeert een optimale reiniging van het vlakke werkoppervlak, de centreerconus, het centergat en de rotatiebeveiliging. De boorgaten vormen een luchtlaag tussen de robotkoppeling en de palletkop-peling waardoor alle referentievlakken gegarandeerd schoon zijn.



Besturing van de robotkoppeling

Aandrijving voor het openen en de turbofunctie kunnen aan de zijkant of aan de basiszijde worden uitgevoerd. De aansluitingen voor de ontluchting zijn aan de zijkant bevestigd.


- ❶ Open
- ❷ Turbofunctie
- ❸ Ontluchting



Antirotatiebescherming voor palletten

De pallet wordt door de robotkoppeling via een klempen naar binnen getrokken. De antirotatiebescherming rond de centrale lengteas bevindt zich aan zijdelingse afschuining of gebeurt via twee cilindrische pennen in de kopse kant.


- ❶ **Mogelijkheid 1**
Antirotatiebescherming via laterale vlakken op de robotkoppeling
- ❷ **Mogelijkheid 2**
Antirotatiebescherming via twee cilindrische pennen aan de voorzijde van de robotkoppeling



Economische automatisering van bewerkingsmachines zonder mediadoorvoer

Met de VERO-S mediakoppeling kunnen bewerkingsmachines die niet over mediageleiding in de machine beschikken, nu automatisch worden geladen. Zowel de VERO-S-modules als de pneumatische klemsystemen kunnen via de mediakoppeling aan de robotzijde van de mediageleiding worden bediend. De mediakoppeling kan achteraf op alle standaard VERO-S NSL plus- en VERO-S NSL3-klemstations worden gemonteerd.

- 1 **VERO-S NSL3-klemstations**
Deze vormen de basis voor een snelle en herhaalbare wisseling van kleminrichtingen
- 2 **Mediakoppeling**
Eenvoudige montage achteraf op alle gangbare klemstations
- 3 **Koppelingsnippel**
De koppelingskrachten zijn afhankelijk van de robot, het klemstation en de kleminrichting.
- 4 **Robotkoppelingen**
Vereiste positioneringsnauwkeurigheid:
Radiaal ± 0.3 mm
Axiaal $+0.5$ mm
- 5 **Klemlaadbord met TANDEM KSP3 klem**
Klemlaadborden die worden gebruikt voor de bediening van de pneumatische kleminrichtingen via de pallets kunnen niet achteraf worden gemonteerd.




Bewakingsopties

Bewaking open of geklemd (optioneel)


De positie van de klemsleden kan worden bewaakt met daartoe geschikte magnetische schakelaars (toebehoren componenten) (module open – gesloten). De magnetische schakelaars zijn aan de buitenzijde van de module bevestigd – montage achteraf duurt slechts enkele minuten. Deze bewaking garandeert een maximale procesveiligheid bij het dagelijkse gebruik van de NSR.

- ❶ Robotkoppeling gesloten
- ❷ Robotkoppeling open



Geïntegreerde bewaking van palletaanwezigheid

Een inductieve naderingsschakelaar (toebehoren componenten) bewaakt rechtstreeks de aanwezigheid van de klemmen en daarmee de aanwezigheid van een pallet. Deze bewaking staat garant voor maximale procesveiligheid bij het dagelijks gebruik van de NSR.



Bewaking via bewakingseenheid met IO-Link interface


Met de robotmodule NSR3 138 worden de statussen "module geopend", "module gesloten", "module gesloten met klemmen" en "aanwezigheid pallet" voor het eerst geregistreerd via een bewakingseenheid en doorgegeven aan de machinebesturing via een IO-Link interface. Dit is een veldbusonafhankelijke point-to-point verbinding waarmee events en proces- en servicedata kunnen worden uitgewisseld tussen de machinebesturing en het kleminstrument en die in vrijwel elk veldbussysteem kan worden geïntegreerd.



Lichte robotmodules


Lichte robotmodules gemaakt van een hardgeanodiseerde aluminiumlegering

De drie robotmodules NSR mikro 60, NSR mini 100 en NSR3 160 zijn gemaakt van een zeer sterke en hard geanodiseerde aluminiumlegering. Het lage gewicht en het extreem slanke ontwerp maken het mogelijk om de machine heel dicht bij de machinetafel te laden.




NSR mikro 60

Uiterst slanke robotkoppeling van een hardgeanodiseerde aluminiumlegering voor het hanteren van kleine pallets met een koppelcapaciteit tot 15 Nm.




NSR mini 100

Uiterst slanke robotkoppeling van een hardgeanodiseerde aluminiumlegering voor het hanteren van kleine pallets met een koppelcapaciteit tot 75 Nm.



NSR3 160

Uiterst slanke robotkoppeling van een hardgeanodiseerde aluminiumlegering voor het hanteren van pallets met een koppelcapaciteit tot 700 Nm.



Robuuste robotmodules


Robuuste robotmodules voor de handling van zware pallets

Het speciale ontwerp van de robotmodules NSR3 138 en NSR maxi 220 garandeert een hoge robuustheid met een hoge koppelcapaciteit. Hierdoor kunnen zelfs zware pallets gemakkelijk door robots worden gehanteerd.



NSR3 138

Robuuste robotkoppeling voor het hanteren van zware pallets met een koppelcapaciteit tot 1.500 Nm.




NSR maxi 220

Robuuste robotkoppeling voor het hanteren van zware pallets met een koppelcapaciteit tot 4.000 Nm.



VERO-S-mediakoppeling

Met de VERO-S mediakoppeling kunnen bewerkingsmachines die niet over mediageleiding in de machine beschikken, nu automatisch worden geladen. Zowel de VERO-S-modules als de pneumatische klemsystemen kunnen via de mediakoppeling aan de robotzijde van de mediageleiding worden bediend. De mediakoppeling kan achteraf op alle standaard VERO-S NSL plus- en VERO-S NSL3-klemstations worden gemonteerd.




1. Klemstation met mediakoppeling

Elk NSL3-klemstation kan worden uitgerust met een speciaal ontworpen mediakoppeling.




2. Het klemstation openen

De robot opent het klemstation met een media-overdrachtmodule die zijdelings is bevestigd aan de machinetafel. Een terugslagklep zorgt ervoor dat het klemstation open blijft.




3. Automatisch laden van het klemstation

De klemrichting kan dan op het klemstation worden geladen. Tijdens het laden kan de klemrichting gelijktijdig worden geopend en dankzij de terugslagklep blijft deze ook na het ontkoppelen permanent open.



4. Het klemstation sluiten

De modules kunnen worden geventileerd en gesloten door ze weer aan de media-overdrachtseenheid van het klemstation te koppelen. Hierdoor wordt de klemrichting met een hoge rondlooptrouwkeurigheid in een betrouwbaar proces op het klemstation geklemd.



5. Geautomatiseerde werkstukbelading

Het werkstuk kan dan snel en eenvoudig met een SCHUNK-grijper worden beladen.




6. De klemrichting vastzetten

De klemrichting wordt vastgezet door de robot opnieuw vast te zetten op het klemlaadbord. De bewerking kan dan beginnen.



Alternatieve klemversie

Als alternatief kan dit klemprincipe ook worden geïmplementeerd met mechanisch bediende klemrichtingen. In dit voorbeeld wordt een centrische klemspanner KONTEC KSC3 gebruikt.



Robotmodule


Gemaakt van hard geanodiseerd aluminium met bijpassende klempeninterface SPA mikro 10

Levering

Robotmodule, pasbouten, bevestigingsschroeven, 0-ringen, bedieningshandleiding; zonder naderingsschakelaars

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Neerhaalkracht [kN]	Neerhaalkracht met turbo [kN]	Ontgrendelings- druk [bar]	Rondloopt- auwkeurigheid [mm]	Max. moment Mx [Nm]	Max. moment Mz [Nm]	Gewicht [kg]
NSR mikro 60	1357111	0.5	1.5	6	< 0.02	15	32	0.15



Technische wijzigingen voorbehouden.

- ① Inductieve naderingsschakelaar M4 x 0,5 (ID nr. 1325755) voor palletaanwezigheid
- ② Inductieve naderingsschakelaar (ID 0301042) voor moduledetectie
- ③ Passchroef voor positie-oriëntatie
- ④ Ontgrendelverbinding via schroefverbinding M3
- ⑤ Ontluchtingsaansluiting via schroefverbinding M3 (2 bar)
- ⑥ Turboverbinding via schroefverbinding M3
- ⑦ Rechtstreekse aansluiting zonder slang voor module open
- ⑧ Rechtstreekse aansluiting zonder slang turbofunctie

Palletkoppelingen


Geschikt voor robotmodule NSR mikro 60

Levering

Palletkoppeling, klempen, montageschroeven, afdekkappen, gebruikshandleiding

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Materiaal	Max. palletformaat [mm]	Gewicht [kg]
PKL mikro 60	1357112	Aluminium	100 x 100	0.07



Technische wijzigingen voorbehouden.

Palletkoppelingen


Geschikt voor robotmodule NSR mini 100

Levering

Palletkoppeling, klempen, montageschroeven, afdekkappen, gebruikshandleiding

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Materiaal	Max. palletformaat [mm]	Gewicht [kg]
PKL mini 100	0471970	Aluminium	200 x 200	0.3



Technische wijzigingen voorbehouden.

① Minimum plaatdikte

Robotmodule


Gemaakt van hard geanodiseerd aluminium met bijpassende klempeninterface SPA 40

Levering

Robotmodule, pasbouten, bevestigingsschroeven, 0-ringen, bedieningshandleiding; zonder naderingsschakelaars

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Neerhaalkracht [kN]	Neerhaalkracht met turbo [kN]	Ontgrendelings- druk [bar]	Rondloopen- auwkeurigheid [mm]	Max. moment Mx [Nm]	Max. moment Mz [Nm]	Gewicht [kg]
NSR3 160	1592943	4	15	6	< 0.02	700	1600	1.5



Technische wijzigingen voorbehouden.

- ① Inductieve naderingsschakelaar M5 x 0,5 (ID-nr. 0301575) voor toezicht op palletaanwezigheid
- ② Inductieve naderingsschakelaars (ID 0301042) voor moduledetectie
- ③ Passchroef voor positie-oriëntatie
- ④ Ontgrendelen verbinding via schroefverbinding M5
- ⑤ Ontluchtingsaansluiting via schroefverbinding M5 (2 bar)
- ⑥ Turboverbinding via schroefverbinding M5
- ⑦ Rechtstreekse aansluiting zonder slang voor module open
- ⑧ Rechtstreekse aansluiting zonder slang turbofunctie

Palletkoppelingen


Geschikt voor robotmodule NSR3 160 en NSR 160

Levering

Palletkoppeling, klemmen, montageschroeven, afdekkappen, gebruikshandleiding

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Materiaal	Max. palletformaat [mm]	Gewicht [kg]
PKL 160	0471930	Aluminium	500 x 500	1.5



Technische wijzigingen voorbehouden.

① Minimum plaatdikte

Palletkoppelingen


Geschikt voor robotmodule NSR3 160 en NSR 160

Levering

Palletkoppeling, klempen, montageschroeven, afdekkappen, gebruikshandleiding

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Materiaal	Max. palletformaat [mm]	Gewicht [kg]
PKL-K 160	1642386	Aluminium	500 x 500	1.2



① Minimum plaatdikte

Palletkoppelingen


Geschikt voor robotmodule NSR3 160 en NSR 160

Levering

Palletkoppeling, klemmen, montageschroeven, afdekkappen, gebruikshandleiding

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Materiaal	Max. palletformaat [mm]	Gewicht [kg]
PKL 160 Lean	40103658	Aluminium	500 x 500	1.6



Technische wijzigingen voorbehouden.

① Minimum plaatdikte

Robotmodule


Gemaakt van gehard roestvrij staal met bijpassende klempeninterface SPA 40

Levering

Robotmodule, montageschroeven, passchroeven, 0-ringen, bedieningshandleiding; zonder AF53-R IOL-bewakingseenheid

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Neerhaalkracht [kN]	Neerhaalkracht met turbo [kN]	Ontgrendelings- druk [bar]	Rondloopt- auwkeurigheid [mm]	Max. moment Mx [Nm]	Max. moment Mz [Nm]	Gewicht [kg]
NSR3 138	1492479	8	28	6	< 0.02	1500	1600	3.8



Technische wijzigingen voorbehouden.

- ① Passchroef voor positie-oriëntatie
- ② Ontgrendelen verbinding via schroefverbinding G1/8
- ③ Ontluchtingsaansluiting met reinigingsfunctie via schroefverbinding G1/8 (2 bar)
- ④ Turboverbinding via schroefverbinding G1/8
- ⑤ Rechtstreekse aansluiting zonder slang turbofunctie
- ⑥ Rechtstreekse aansluiting zonder slang voor module open
- ⑦ Rechtstreekse aansluiting zonder slang voor afdichtingslucht
- ⑧ Optioneel: aansluiting voor programmeerbare positiesensoren
- ⑨ Optioneel: kegelafdichting

Palletkoppelingen


Geschikt voor robotmodule NSR3 138

Levering

Palletkoppeling, klemmen, montageschroeven, afdekkappen, gebruikshandleiding

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Materiaal	Max. palletformaat [mm]	Gewicht [kg]
PKL 138	1492512	Aluminium	630 x 630	2.1



Technische wijzigingen voorbehouden.

① Minimum plaatdikte

Robotmodule


Gemaakt van gehard roestvrij staal met bijpassende klempeninterface SPA 80

Levering

Robotmodule, bevestigingsschroeven, pasbout, 0-ringen, naderingsschakelaar, gebruikshandleiding

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Neerhaalkracht [kN]	Neerhaalkracht met turbo [kN]	Ontgrendelings- druk [bar]	Rondloopp- auwkeurigheid [mm]	Max. moment Mx [Nm]	Max. moment Mz [Nm]	Gewicht [kg]
NSR maxi 220	0471940	12	50	6	< 0.05	4000	4000	21



Technische wijzigingen voorbehouden.

- ① Inductieve naderingsschakelaar M8 x 1 (ID nr. 0313425) voor palletaanwezigheid
- ② Inductief positiemeetsysteem voor modulebewaking
- ③ Passchroef voor positie-oriëntatie
- ④ Ontgrendelen verbinding via schroefverbinding G1/8
- ⑤ Ontluchtingsaansluiting met reinigingsfunctie via schroefverbinding G1/8 (2 bar)
- ⑥ Turboverbinding via schroefverbinding G1/8
- ⑦ Rechtstreekse aansluiting zonder slang
- ⑧ Rechtstreekse aansluiting zonder slang (2 bar)

Palletkoppelingen


Geschikt voor robotmodule NSR maxi 220

Levering

Palletkoppeling, klempen, montageschroeven, afdekkappen, gebruikshandleiding

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Materiaal	Max. palletformaat [mm]	Gewicht [kg]
PKL maxi 220	0471950	Staal	630 x 630	19.9



Technische wijzigingen voorbehouden.

① Minimum plaatdikte

Accessoires

Klempennen SPx mikro

Standaard klempennen voor vormsluitende verbinding tussen werkstukken of apparaten met NSE mikro-klemmodules.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
PKL mikro 60	SPA mikro 10	0436610

Klempennen SPx mini

Klempen voor positieve verbinding met NSE-miniklemmodules.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
PKL mini 100	SPA mini 20	0435610

Klempennen SPx

Standaard klempennen met M16-draad voor vormsluitende verbinding tussen werkstukken of apparaten en NSE3-klemmodules.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
PKL 160 PKL-K 160 PKL 160 Lean PKL 138	SPA 40-16	0471064

Klempennen SPx maxi

Standaard klempen voor vormsluitende verbinding van de palletkoppeling met de NSR maxi robotmodule.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
PKL maxi 220	SPA 80-30	0471181

Bewakingseenheid

Geïntegreerde bewaking van de posities van de klemsledes, de aanwezigheid van pallets en de druk in de turbokamer via IO-Link.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
NSR3 138	AFS3-R IOL 138	1491363

Inductieve naderingsschakelaars

Voor het controleren van de aanwezigheid van pallets



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
NSR mikro 60	IN 41-S-M8	1325755
NSR mini 100	IN 50-S-M12	0301575
NSR3 160	NI 32	0313425

Magneetschakelaars

Voor de bewaking van de klemposities "Module geopend" en "Module gesloten".



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
NSR mikro 60	MMS 22-S-M8-PNP	0301032
NSR mini 100	MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042

Accessoires mediakoppeling

Adapterflens voor robotmodule

Gebruikt als verbindingselement voor robot, robotmodule en koppelingsnippel. De adapterflens is op aanvraag verkrijgbaar en moet worden aangepast aan de respectieve robotinterface.



Beschrijving

FFA-NSR

Koppelingsnippel voor de robotmodule

Met eenwegs media-overdrachtseenheid om de klemmen en klemrichtingen te bedienen via de passende koppelingsstrook.



Beschrijving

IDnr.

MDR-NSR-1

[1350336](#)

Koppelstrook voor klemlaadbord

Met eenvoudige houder voor het overbrengen van de perslucht van de robotmodule naar het klemstation.



Beschrijving

Min. klemkracht
N

IDnr.

MDR-PAL-1

94

[1440495](#)

Koppelstrook voor klemstation

Met eenvoudige houder voor het overbrengen van de perslucht van de robotmodule naar het klemstation.



Beschrijving

Min. klemkracht
N

IDnr.

MDR-NSL-1

94

[1350331](#)

Koppelingsnippel voor de robotmodule

Met eenwegs media-overdrachtseenheid om de klemmen en klemrichtingen te bedienen via de passende koppelingsstrook.



Beschrijving

IDnr.

MDR-NSR-2

[1350334](#)

Koppelstrook voor klemlaadbord

Met tweevoudige houder voor het overbrengen van de perslucht van de robotmodule naar het klemstation.



Beschrijving

Min. klemkracht
N

IDnr.

MDR-PAL-2

188

[1426829](#)

Koppelstrook voor klemstation

Met tweevoudige houder voor het overbrengen van de perslucht van de robotmodule naar het klemstation.



Beschrijving

Min. klemkracht
N

IDnr.

MDR-NSL-2

188

[1350323](#)



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com