



KONTEC GFD

**Zeer vlak, mechanisch
opstelsysteem met hoge
trekkrachten**

Laag! Nauwkeurig! Kosteneffectief! – Het nieuwe mechanische afstellingssysteem van SCHUNK!

Het zeer vlakke en nauwkeurige GFD-opstellingsstations is de handmatige aanvulling op het uitgebreide VERO-S modulaire systeem. De hoge terugtrekkrachten van de opstellingsstations maken trillingsarm klemmen mogelijk voor algemene freestoeppassingen, vooral in combinatie met kleminrichtingen uit de KONTEC-familie. De GFD-opstellingsstations zijn standaard gemaakt van roestvrij staal en hebben een antikantelbeveiliging, waardoor ze zeer duurzaam en flexibel in gebruik zijn. Een zelfblokkerend mechanisme garandeert dat de kleminrichtingen te allen tijde betrouwbaar zijn vastgeklemd voor het proces.



Innovaties – uw voordelen


- + SCHUNK modulaair systeem**
Ontelbare combinaties van standaard klemapparaten geschikt voor verschillende soorten machines
- + Extreem plat ontwerp**
Voor maximale benutting van de bewerkingskamer
- + Grote neerhaalkrachten**
Garandeert procesbetrouwbaarheid tijdens het bewerken
- + Positionering via polygonaal montagegat**
Uiterst eenvoudige verbinding bij een rondloopnauwkeurigheid van <0,01 mm
- + 100% roestvrij**
Lange levensduur en maximale procesveiligheid
- + Eenvoudig in gebruik**
Snelle demontage en reiniging
- + Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling**
De volledige terugtrekkracht blijft gehandhaafd
- + Uitstekende prijs-/prestatieverhouding**
Optimaal gebruik van de palletoplossing

Technische gegevens

Beschrijving	Variant	Materiaal	Antirotatiebescherming	Neerhaalkracht [kN]	Max. koppel [Nm]
GFD-NSL-2 400 x 130	2-weg set-up station	Roestvrij staal	●	40	30
GFD-NSL-3 600 x 130	3-weg set-up station	Roestvrij staal	●	60	30
GFD-NSL-4 400 x 330	4-weg set-up station	Roestvrij staal	●	80	30
GFD-NSL-6 400 x 400	6-weg set-up station	Roestvrij staal	●	120	30
GFD-NSL-6 400 x 530	6-weg set-up station	Roestvrij staal	●	120	30
GFD-NSL-10 497 x 532	10-wegs afstellingstation	Roestvrij staal	●	200	30

Functie GFD

Het klempunt wordt geklemd door een zeskantige schroef met de hand in te drukken. De klemslede drukt de klemmen via een spindel in een precies passende halve schaal (polygoon). Dit proces zorgt ervoor dat de klemmen nauwkeurig gepositioneerd wordt in de x- en y-richting met een rondloophoudbaarheid van 0,01 mm. De krachtopbouw is direct, lineair en afhankelijk van het toegepaste koppel. De klemslede wordt met maximaal 20 kN in het klemstation getrokken en betrouwbaar voor het proces vastgeklemd dankzij het schuine trekoppervlak op de klemslede en de klemmen.



- 1 Spindelaandrijving**
Voor het overbrengen van het koppel op de klemslede
- 2 Klemslede met grote contactvlakken**
Voor overdracht van de neerhaal- en houdkrachten
- 3 Veelhoekig montagegat**
Voor een erg nauwkeurige positioneren van de klemrichtingen
- 4 Indexeergaten standaard geïntegreerd**
Nauwkeurig en spelingsvrij klemmen van klemrichtingen met slechts één klemmeninterface
- 5 Roestvrijstalen ontwerp**
Voor een lange levensduur
- 6 Ontwerp met lage hoogte**
Voor maximale benutting van de bewerkingskamer
- 7 Aandrijving via zeskantmoer**
Voor gebruik van in de handel verkrijgbare dopsleutels

Mechanisch op aanslag brengen

Alle GFD-opstelstations worden handmatig bediend vanaf de voorkant. Elk klempunt wordt afzonderlijk aangedreven via een standaard zeskantig inzetstuk en de klempin wordt vastgeklemd via een klemslede.

Voordeel: Er is geen extra drukversterker of hydraulische eenheid nodig.



Systeem met vlakke opstelling

Dankzij de mechanische bediening zijn de GFD-opstelstations slechts 30 mm boven de machinetafel gemonteerd. Dit maximaliseert het werkgebied voor de klemrichting en het werkstuk in de bewerkingsmachine.



Positionering via precies passende halve schaal

Een klemslede drukt de klemmen via een spindel in een precies passende halve schaal met een geslepen korte conus. De klemmen worden met 20 kN naar beneden getrokken als gevolg van het schuine trekvlak en tegelijkertijd met rondlooptrouwkeurigheid vastgeklemd.




Gestandaardiseerde bout

Vergeleken met de pneumatische tegenhanger VERO-S worden de klemrichtingen of bevestigingen geklemd met een gestandaardiseerde bout. Het gelijkmatig axiaal aandrukken van de klem-bouten in dezelfde exact passende halve schaalpositie voorkomt overdeterminatie.



Indexering

Voor handmatig enkel palletiseren zijn alle GFD-opstellingsstations uitgerust met indexeergaten op elke positie van de klemmen. Met indexeerstiften kunnen de kleminrichtingen of het klemlaadbord uiterst nauwkeurig en spelingsvrij in twee posities worden vastgezet.



100 mm roosterafmeting

Een bijzonder hoogtepunt van het GFD 4-weg en 10-weg set-up station is de rastermaat van 100 mm. Standaard set-up- en klemstations hebben altijd maar afstanden van 200 mm. Dankzij de kleinere rastermaat kunnen enerzijds meerdere kleminrichtingen worden geplaatst en anderzijds één kleminrichting direct in het midden van het opzetstation.



Geproduceerd van roestvrij staal – lange levensduur

Alle functionele componenten zijn geproduceerd van gehard roestvrij staal.



Instelstation


3-weg opzetstation met elk 4 x 90° GFD-indexering

Levering

Opstellingsstation, gebruikershandleiding; zonder klempennen, zonder indexeerstift

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Neerhaalkracht [kN]	Max. koppel [Nm]	Gewicht [kg]
GFD-NSL-3 600 x 130	1381161	60	30	18



- ① Vergrendelingsmechanisme SW10
- ② Speling 50 ±0,01 mm voor de indexeerstift GFD-IXB
- ③ Voorbereid voor 5x M12-cilinderschroeven, lage schroefkop
- ④ Voorbereid voor 5x GFD speciale M8-schroef
- ⑤ Voorbereid voor opstelling en centrering

Accessoires

Klemmen GFD-SP

Klemmen voor positieve verbinding met GFD-opstelstations.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
GFD-NSL-3 600 x 130	GFD-SP 40	0433600

Indexeerstiften GFD

Indexeerpennen voor positie-oriëntatie van klemmallets en klemapparaten op GFD-opstelstations.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
GFD-NSL-3 600 x 130	GFD-IXB	1367937

Momentsleutel 5 – 50 Nm

Dient om een gedefinieerd koppel toe te passen.
Met 3/8" vierkantaandrijving.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
GFD-NSL-3 600 x 130	GSH-D 5-50	0432355

Zeskantinzet SW 10

Geschikt voor 3/8" vierkantaandrijving.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
GFD-NSL-3 600 x 130	GSK-I SW10-3/8"	1537874

Klemset met speciale GFD-schroef

Voor directe bevestiging van klemmen, inclusief T-moer.



Geschikt voor	Beschrijving	T-slot	IDnr.
GFD-NSL-3 600 x 130	GSC-G-5 M8-T12	12 mm/M8	1542851
GFD-NSL-3 600 x 130	GSC-G-5 M8-T14	14 mm/M8	1451024
GFD-NSL-3 600 x 130	GSC-G-5 M8-T16	16 mm/M8	1587071
GFD-NSL-3 600 x 130	GSC-G-5 M8-T18	18 mm/M8	1449313

Klemset met cilinderschroef, lage kop

Voor directe bevestiging van klemmen, inclusief T-moer.



Geschikt voor	Beschrijving	T-slot	IDnr.
GFD-NSL-3 600 x 130	GSC-GN-1 M10-T12	12 mm/M10	1383603
GFD-NSL-3 600 x 130	GSC-GN-1 M12-T14	14 mm/M12	1426244
GFD-NSL-3 600 x 130	GSC-GN-1 M12-T16	16 mm/M12	1394831
GFD-NSL-3 600 x 130	GSC-GN-1 M12-T18	18 mm/M12	1399453

Uitlijnings- en centreerset

Voor snel en eenvoudig uitlijnen en bevestigen op T-groeftafels.



Geschikt voor	Beschrijving	T-slot	IDnr.
GFD-NSL-3 600 x 130	GAZ-7 T12	12 mm/M10	1383597
GFD-NSL-3 600 x 130	GAZ-7 T14	14 mm/M10	1421522
GFD-NSL-3 600 x 130	GAZ-7 T16	16 mm/M10	1375817
GFD-NSL-3 600 x 130	GAZ-7 T18	18 mm/M10	1399440



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com